

ST-850

Best.-Nr. 0235510

Schwanenhalsmikrofon für optionalen Drahtlosbetrieb

- Passend zu jedem Taschensender der PT-Reihe
- HQ-Back-Elektret-Kapsel in Supernierencharakteristik
- Geräuscharmer Reed-Ein/Aus-Schalter
- LED-Statusanzeige
- Schweres Druckgussgehäuse
- Aufnahmefähigkeit für optionalen Taschensender auf der Gehäuseunterseite

| Modell | ST-850 |
|-----------------------|--|
| Charakteristik | Superniere |
| System | Back-Elektret |
| Audio-Frequenzbereich | 50-18000 Hz |
| Nennimpedanz | 2 k Ω /100 Ω |
| Empfindlichkeit | 5 mV/Pa, 15,8 mV/Pa |
| Maximaler Schalldruck | 125 dB |
| Speisung | über Taschensender, +48 V Phantom |
| Schwanenhalslänge | 305 mm |
| Abmessungen | 110 x 65 x 150 mm |
| Gewicht | 693 g |
| Anschluss | 4-Pol-Mini-XLR-Kupplung, XLR-Einbaustecker |

**ST-5000T**

Best.-Nr. 0236890

**Schwanenhals-Tischmikrofon**

- Hochwertige goldbeschichtete 1,25-cm-Kondensator-kapsel (1/2")
- Low-Cut-Schalter (80 Hz)
- Schaltbare 10-dB-Abschwächung
- Geräuscharmer EIN/AUS-Schalter
- LED-Betriebsanzeige
- XLR-Ausgang

| Modell | ST-5000T |
|-----------------------|--------------------|
| Charakteristik | Niere |
| System | Kondensator |
| Audio-Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Nennimpedanz | 100 Ω |
| Empfindlichkeit | 15,8 mV/Pa |
| Signal/Rauschabstand | 78 dB |
| Maximaler Schalldruck | 140 dB |
| Speisung | = 36-52 V, Phantom |
| Schwanenhalslänge | 122 mm |
| Abmessungen | 96 x 46 x 113 mm |
| Gewicht | 748 g |
| Anschluss | XLR, sym. |

**ST-5030**

Best.-Nr. 0234360

**Mikrofon-Tischfuß für Schwanenhalsmikrofon**

- Anti-Rutsch-Beschichtung auf der Unterseite für einen festen Stand und zur Geräuschdämpfung
- Hochwertiger On/Off-Reedschalter für einen nahezu lautlosen Schaltvorgang
- Wahlschalter für den verwendeten Mikrofontyp (Elektret/dynamisch) auf der Geräte-Unterseite
- Der Betrieb erfolgt über +48-V-Phantompower oder zwei 1,5-V-Mignonzellen, Typ AA (nicht mitgeliefert)

| Modell | ST-5030 |
|-----------------|---|
| Stromversorgung | 48 V Phantom oder 2 x 1,5-V-Mignonbatterie, AA (nicht mitgeliefert) |
| | 0,88 mA (Betrieb) |
| | 0,62 mA (Standby) |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Anschlüsse | XLR, sym. (in/out) |

**ST-5070**

Best.-Nr. 0348240

XLR-Einbau-Körperschalldämpfer

- Elastische Gummilagerung zur Unterdrückung von tieffrequenten Körperschallgeräuschen
- Lötfreie Version mit Schraub-Klemmkontakt
- Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen des Schwanenhalsmikrofons

| Modell | ST-5070 |
|-------------|----------------------------------|
| Abmessungen | 82 x 43 x 86 mm |
| Gewicht | 67 g |
| Anschlüsse | XLR-Buchse, Schraub-Klemmkontakt |

**ST-5000**

Best.-Nr. 0231900

**Schwanenhals-Tischmikrofon**

- Back-Elektret, Supernierencharakteristik
- Spezielle HF-Abschirmung gegen Smartphone-Störgeräusche
- EIN/AUS-Schalter
- LED-Betriebsanzeige
- Schwere Ausführung
- Lieferung inklusive Windschutz

| Modell | ST-5000 |
|-----------------------|--------------------------------|
| Charakteristik | Superniere |
| System | Back-Elektret |
| Audio-Frequenzbereich | 80-18000 Hz |
| Nennimpedanz | 220 Ω |
| Empfindlichkeit | 10 mV/Pa |
| Maximaler Schalldruck | 125 dB |
| Speisung | = 12-48 V, Phantom |
| Schwanenhalslänge | 368 mm |
| Abmessungen | 96 x 46 x 113 mm (Pultgehäuse) |
| Gewicht | 820 g |
| Anschluss | XLR, sym. |

