

KA-10/1PACK

Best.-Nr. 0253120

Drhtloses 16-Kanal-PLL-Audio-Übertragungssystem für Kameras

- Bestehend aus einem portablen Audio-Sender und Empfänger
- Trägerfrequenzbereich 863-865 MHz
- Sender und Empfänger mit Lithium-Ionen-Akkus für Gewichtseinsparungen und lange Laufzeiten
- Übertragung von Line-Signalen über Sender möglich (Anpassung über versenkten Gainregler)
- Empfänger mit 3-stufigem PAD-Schalter (0 dB/-10 dB/-20 dB) zur optimalen Pegelanpassung an den Audio-Eingang der Kamera
- Sender und Empfänger mit stabiler Metallbefestigungsklemme
- Betriebsdauer ca. 12 Stunden
- Lieferung inklusive Lavaliermikrofon in Skinoptik mit Windschutz und Krawattenklemme, Befestigungsschuh für Kameramontage, Trimmsschlüssel, Doppel-Ladeschale mit Stecker-Schaltnetzteil, Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker auf 3,5-mm-Klinkenstecker, Anschlusskabel 3,5-mm-Klinkenstecker auf XLR-Stecker

Modell	KA-10/1PACK
Art	16-Kanal-PLL-Audio-Übertragungssystem
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Klirrfaktor	< 1 %
Sendeleistung	< 10 mW
Reichweite	ca. 60 m
Stromversorgung Sender	3,7-V-Lithium-Ionen-Akku
Abmessungen Sender	55 x 100 x 18 mm
Gewicht Sender	80 g
Audiosignal Empfänger	300 mV/7 kΩ (Klinke)
Stromversorgung Empfänger	3,7-V-Lithium-Ionen-Akku
Abmessungen Empfänger	55 x 100 x 18 mm
Gewicht Empfänger	82 g
Anschlüsse Empfänger	1 x 3,5-mm-Klinke (Sender) 1 x 3,5-mm-Klinke (Empfänger)



Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Lieferung ohne Kamera.

KA-8TH/1

Best.-Nr. 0254410

UHF-PLL-Handsender

- Passend zu dem drahtlosen 16-Kanal-PLL-Audio-Übertragungssystem für Kameras KA-10/1PACK oder dem PLL-Taschenempfänger TG-10R/1
- Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik
- Regelbare Empfindlichkeit
- Mute-Funktion
- Batteriestatusanzeige und LC-Display mit Kanalzeige

Modell	KA-8TH/1
Charakteristik	Niere
System	Kondensator
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung	2x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert)
Betriebsdauer	ca. 20 h
Audio-Frequenzbereich	40-16500 Hz
Speisung	2 x 1,5-V-Mignon-Batterie
Abmessungen	Ø 51 mm x 260 mm
Gewicht	216 g



Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

BAG-ARM/S

Best.-Nr. 0236460

Armtasche

- Passend für die Tour-Guide-Systemkomponenten TG-10T/1 und TG-10R/1
- Ideal für mobile Anwendungen

- Flexibler, verstellbarer Gurt
- Abnehmbare Tasche mit Klettverschluss



BAG-BELT/S

Best.-Nr. 0236480

Gürteltasche

- Passend für die Tour-Guide-Systemkomponenten TG-10T/1 und TG-10R/1
- Ideal für mobile Anwendungen
- Flexibler, verstellbarer Gurt
- Abnehmbare Tasche mit Klettverschluss

