

40-Kanal-Mono-PLL-Sprachübertragungssystem, 863-865 MHz

- „Economy-Tour-Guide-System“
- Durch den auf Sprachanwendungen optimierten, schmalbandigen Frequenzbereich können bis zu 12 unterschiedliche Kanäle störungsfrei parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

ATS-50R

Best.-Nr. 0255160

40-Kanal-PLL-Empfänger

- Passender Ohrhörer wird mitgeliefert
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten ohne Eingangssignal (Stromsparfunktion)
- LCD-Anzeige für Kanal, Trägersignal und Batteriezustand
- Auto-Lock-Funktion

- Gürtelclip
- Stromversorgung über 1 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku (nicht mitgeliefert)
- Abmessungen 42 x 98 x 24 mm
- Gewicht 45 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!



ATS-50T

Best.-Nr. 0255170

40-Kanal-PLL-Sender für Mikrofonbetrieb und Audio-Line-Signale

- Integriertes Mikrofon
- Zusätzliches Elektret-Krawattenmikrofon wird mitgeliefert
- Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Mute-Taster
- Gürtelclip

- Sendeleistung ≤ 10 mW (EIRP), Reichweite ca. 110 m
- Stromversorgung über 1 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku (nicht mitgeliefert)
- Abmessungen 42 x 98 x 24 mm
- Gewicht 42 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!



ATS-50PS

Best.-Nr. 0250080

Intelligente PWM-Schnellladestation zum gleichzeitigen Aufladen der Akkus (NC, NiMH) von zwei Geräten der ATS-50-Serie

- Durchschnittliche Ladezeit je nach Kapazität und Zustand der verwendeten Akkus: ca. 3-4 Stunden bei z. B. 1300-mAh-Akkus

- LED-Lade-Kontrollanzeige und Fehlererkennung pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- Inklusive Steckernetzgerät



ATS-25C

Best.-Nr. 0255180

Transportkoffer mit integrierter Ladefunktion für die Sender und Empfänger der ATS-50-Serie

- Gleichzeitiges Laden der Akkus von bis zu 25 Geräten
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht

- Transportkoffer mit Tragegriff, abschließbar
- Lieferung mit passendem Netzteil
- Abmessungen 442 x 160 x 290 mm
- Gewicht 5,2 kg

