

Digitales 16-Kanal-Sprachübertragungssystem, 863-865 MHz

- Als „Tour-Guide-System“, Trainer-Schüler-System und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- Bis zu 4 unterschiedliche Kanäle können störungsfrei parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

ATS-22R

Best.-Nr. 0257110

16-Kanal-Miniatur-Empfänger mit 2-Wege-Kommunikationsfunktion

- Gegengprechfunktion mit dem Sender ATS-22T per Taster
- Eingebautes Mikrophon
- Passender Ohrbügelhörer wird mitgeliefert
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten ohne

Eingangssignal (Stromsparfunktion)

- LCD-Anzeige für Kanal, Trägersignal, Lautstärke und Batteriezustand
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
- Micro-USB-Ladeanschluss für ATS-12CB, ATS-35CB oder optionales USB-Ladegerät
- Abmessungen 40 x 87 x 12 mm

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!



ATS-22T

Best.-Nr. 0257120

16-Kanal-Miniatur-Sender für Mikrophonbetrieb und Audio-Line-Signale, mit 2-Wege-Kommunikationsfunktion

- Headset wird mitgeliefert
- Aktivierungsschalter für die Gegengprechfunktion des Empfängers ATS-22R
- Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Klinkenbuchse am Headset

- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Mute-Taster
- Sendeleistung ≤ 10 mW (EIRP), Reichweite ca. 70 m
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
- Micro-USB-Ladeanschluss für ATS-12CB, ATS-35CB oder optionales USB-Ladegerät
- Abmessungen 40 x 80 x 12 mm
- Gewicht 37 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!



ATS-20R

Best.-Nr. 0255640

16-Kanal-Miniatur-Empfänger

- Passender Ohrbügelhörer wird mitgeliefert
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten ohne Eingangssignal (Stromsparfunktion)
- LCD-Anzeige für Kanal, Trägersignal, Lautstärke und Batteriezustand

- Auto-Lock-Funktion
- Halstragekordel
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
- Micro-USB-Ladeanschluss für ATS-12CB, ATS-35CB oder optionales USB-Ladegerät
- Abmessungen 40 x 87 x 12 mm, Gewicht 37 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!



ATS-20T

Best.-Nr. 0255650

16-Kanal-Miniatur-Sender für Mikrophonbetrieb und Audio-Line-Signale

- Elektret-Krawattenmikrophon wird mitgeliefert
- Mikrophon-/Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Klinkenbuchse mit automatischer Erkennung je nach Beschaltung (mono/stereo)
- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Mute-Taster

- Halstragekordel
- Sendeleistung ≤ 10 mW (EIRP), Reichweite ca. 100 m
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
- Micro-USB-Ladeanschluss für ATS-12CB, ATS-35CB oder optionales USB-Ladegerät
- Abmessungen 40 x 80 x 12 mm
- Gewicht 37 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!



ATS-12CB

Best.-Nr. 0255660

Transporttasche mit integrierter Ladefunktion für die Sender und Empfänger der ATS-20-Serie

- Gleichzeitiges Laden der Akkus von bis zu 12 Geräten
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Schwarze Nylontasche mit Reißverschluss, Tragegriff und Fächern für Zubehör



- Lieferung mit passendem Netzteil
- Abmessungen 350 x 110 x 120 mm
- Gewicht 1,03 kg

ATS-35CB

Best.-Nr. 0255670

Transporttasche mit integrierter Ladefunktion für die Sender und Empfänger der ATS-20-Serie

- Gleichzeitiges Laden der Akkus von bis zu 35 Geräten
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Schwarze Nylontasche mit Reißverschluss, Tragegriff und Fächern für Zubehör



- Lieferung mit passendem Netzteil
- Abmessungen 420 x 140 x 250 mm
- Gewicht 2,9 kg