

PAK-415

Best.-Nr. 0256050



Aktive Power-PA-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 700 W

- Kompaktes 15/2-Fullrange-System mit stabilem Kunststoffgehäuse
- Modernes Verstärkersystem (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 124 dB Schalldruck bei Nennleistung
- 4 schaltbare Presets: Normal, Hi-Fi, DJ und Voice, 75-Hz-Hochpass schaltbar
- MIC/LINE-Eingang umschaltbar

Modell	PAK-415
Ausgangsleistung, gesamt	700 W
Nennleistung	450 (350+100) W
Frequenzbereich	40-20000 Hz
Eingangssignal	260 mV/10 kΩ (Line), 2 mV/10 kΩ (Mic)
Kenschalldruck	98 dB/W/m
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/550 VA
Abmessungen	455 x 740 x 390 mm
Gewicht	18,7 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
Ausgänge	1 x XLR, par. Out



PAK-412

Best.-Nr. 0256040



Aktive Power-PA-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 700 W

- Kompaktes 12/2-Fullrange-System mit stabilem Kunststoffgehäuse
- Modernes Verstärkersystem (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 124 dB Schalldruck bei Nennleistung
- 4 schaltbare Presets: Normal, Hi-Fi, DJ und Voice, 75-Hz-Hochpass schaltbar
- Mic/Line-Eingang umschaltbar

Modell	PAK-412
Ausgangsleistung, gesamt	700 W
Nennleistung	450 (350+100) W
Frequenzbereich	40-20000 Hz
Eingangssignal	260 mV/10 kΩ (Line), 2 mV/10 kΩ (Mic)
Kenschalldruck	98 dB/W/m
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/500 VA
Abmessungen	405 x 670 x 340 mm
Gewicht	17,3 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
Ausgänge	1 x XLR, par. Out



PAK-410

Best.-Nr. 0256030



Aktive Power-PA-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 500 W

- Kompaktes 10/2-Fullrange-System mit stabilem Kunststoffgehäuse
- Modernes Verstärkersystem (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 121 dB Schalldruck bei Nennleistung
- 4 schaltbare Presets: Normal, Hi-Fi, DJ und Voice, 75-Hz-Hochpass schaltbar
- Mic/Line-Eingang umschaltbar

Modell	PAK-410
Ausgangsleistung, gesamt	500 W
Nennleistung	300 (250+50) W
Frequenzbereich	55-20000 Hz
Eingangssignal	260 mV/10 kΩ (Line), 2 mV/10 kΩ (Mic)
Kenschalldruck	97 dB/W/m
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/400 VA
Abmessungen	340 x 560 x 290 mm
Gewicht	12 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
Ausgänge	1 x XLR, par. Out

