

### IWA-05BT/WS

Best.-Nr. 0179000



#### Unterputz-Modul mit Bluetooth-Audioempfänger/Verstärker

- Gesamt-Verstärkerleistung 5 W
- Stereo- oder Monobetrieb konfigurierbar
- Kann mit jedem Gerät mit Bluetooth-Funktionalität (A2DP/AVRCP) gekoppelt werden
- Bluetooth BT2.1 + EDR, Klasse 2, Reichweite 10 m
- Zusätzlicher Audioeingang (3,5-mm-Klinke)
- Lautsprecheranschluss erfolgt über Schraubklemmkontakte

Modell	IWA-05BT/WS
Ausgangsleistung, gesamt	5 W
Nennleistung	5 W
Frequenzbereich	45-20000 Hz
Störabstand	> 58 dB
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Leistungsaufnahme Standby	≈ 0,6 W
Ruhestrom	≈ 30 mA
Gewicht	74 g
Anschlüsse	LS-Terminal, Audio (3,5-mm-Klinke)

- Einbau in gängige Wanddosen ab Ø 45 mm
- Lieferung erfolgt komplett mit Empfängereinheit, Unterputz- bzw. Abdeckrahmen, Netzteil



### IWA-50WIFI/WS

Best.-Nr. 0179020



#### Hi-Fi-Multiroom-Verstärker mit Wi-Fi und Bluetooth

- Integrierter Class-D-Verstärker 2 x 25 W
- 3 Audioquellen: Wi-Fi, Bluetooth und Aux
- Multiroom-Funktionalitäten
- Unterstützung von Streamingdiensten wie Pandora, Youtube oder Spotify
- App „D-Stream Air“ von Skideev für IOS-Geräte verfügbar
- App „AllPlay Jukebox“ für Android-Geräte verfügbar
- Wi-Fi-Konfiguration über WPS oder eigene Webschnittstelle
- Wi-Fi-Antenne integriert
- LAN-Anschlussbuchse, Wi-Fi wird bei Anschluss automatisch deaktiviert
- Bluetooth Version 4.0 (A2DP, AVRCP), Klasse 2, Reichweite bis zu 10 m
- Stromversorgung über optional erhältliches DC-Netzteil 12, 15 oder 24 V

Modell	IWA-50WIFI/WS
Nennleistung	2 x 25 W
Leistung an 4 Ω	2 x 10 W @ = 12 V 2 x 16 W @ = 15 V
Leistung an 8 Ω	2 x 6 W @ = 12 V 2 x 10 W @ = 15 V 2 x 25 W @ = 24 V
Frequenzbereich	45-20000 Hz
Stromversorgung	wahlweise: = 12 V/30 W, = 15 V/45 W, = 24 V/60 W
Abmessungen	175 x 100 x 37 mm
Gewicht	176 g
Anschlüsse	RJ45 (LAN) 3,5-mm-Klinke (Aux) Schraubklemmterminal (LS, Stromversorgung)



### IWA-50U/SW

Best.-Nr. 0179010

#### Wandeinbaudose für IWA-50WIFI/WS

- Für die Unterputzmontage bzw. den Wandeinbau des Hi-Fi-Multiroom-Verstärkers IWA-50WIFI/WS
- Rechteckige Bauform
- Schwarzer Kunststoff



### AKB-90WIFI

Best.-Nr. 0320090



#### WLAN-Hi-Fi-Multiroom-Verstärker, 2 x 45 W

- WLAN-Standard 802.11 B/G/N, 2,4 GHz
- Einrichtung des Systems über integrierten Webserver
- Multiroom-Funktion
- Integrierter digitaler Hi-Fi-Audioverstärker (Class D), geeignet für Lautsprecher mit 4-8 Ω Impedanz
- Netzwerkstreaming über DLNA
- Unterstützte Audioformate: MP3, WMA, AAC/AAC+, ALAC, FLAC, APE, WAV
- Netzwerkprotokolle: TCP/IP, UDP, HTTP, UPNP
- Vergoldete Lautsprecher-Terminals

Modell	AKB-90WIFI
Nennleistung	90 W
Leistung an 4 Ω	2 x 45 W
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Störabstand	> 98 dB
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Gewicht	750 g
Anschlüsse	LS-Terminal L/R

- Antenne mit SMA-Antennenanschluss
- Aluminium-Gehäuse mit Montageflansch
- Stromversorgung über beiliegendes Netzteil

